




Пружинные миниклеммы отвечают все возрастающим требованиям уменьшения размеров оборудования, используется для установки в миниатюрных клеммных коробках. Эти клеммы используют также для подключения небольших электродвигателей и других мало мощных устройств. Клеммы крепятся друг к другу на защелках. Клеммы МУК предназначены для крепления на монтажной рейке шириной 15 мм (MR 15). В состав серии входят также заземляющие клеммы того же профиля, что и проходные клеммы. Наряду с миниклеммами для крепления на монтажных рейках в серию МУК входят клеммы для крепления на монтажной панели. Клеммы МУРК 2,5 представляют собой средние компоненты клеммного блока с плоским основанием, без элементов крепления. Клеммный блок крепится к монтажной панели винтами и состоит из крайнего элемента МУРД 1, торцевой крышки МУРК 2 и расположенных между ними средних клемм МУРК. Клеммы МУСК фиксируются в отверстиях монтажной панели с помощью защелок, расположенных в основании клемм.

МУК spring type mini terminals have been designed for the necessity of making terminal connections within smaller enclosures. These terminals providing 2,5 mm² cable connections are mounted on MR 15x5,5 mounting rails. The terminals are fixed each other by the pins and furnish users the patented cross connection system of YBK terminal blocks regardless keeping extra stock. МУРК type terminals are the alternative of MR 15 x 5.5 rail mount mini terminals and they can be directly mounted on the surface of the panels as well. Thanks to the end brackets fixed on the sides, it is possible to make the screw mounting on the surface of the panel. МУСК type terminals can be directly mounted within electrical panels like МУРК terminal blocks. Users fix this product into the M3,5 hole on the surface of the panel.



Зажимные Миниклеммы Серии МУК МУК Type Mini Terminals for MR 15 Rails


МУК 2.5
Ширина / Width 5 mm
306 429 Серый / GREY



Технические данные / Electrical Ratings		Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section			
CE (EN 60947-7-1 / 60947-7-2 / 60998-2-2)		750 V ~ / 24 A / 2,5 mm ²			
Длина Зачистки Изоляции / Insulation Stripping Length		10 mm			
Подключаемые Провода / Connection Data					
Одножильный, Винтовой Зажим / Solid Strand, Screw Connection		0,5 - 4 mm ²			
Многожильный, Винтовой Зажим / Fine Strand, Screw Connection		0,5 - 2,5 mm ²			
AWG Сечение / AWG Conductor		22 12			
Saplama Delik Çapı / Insert Hole Diameter					
Данные для Заказа / Ordering Data		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
Полиамид 66		Серый / GREY	МУК 2.5	306 429	100
		Зеленый / GREEN			
Монтажные Рейки / Mounting Rails		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
MR 15x5.5		MR 15x5,5	500 610	1 m	
MR 15x5.5 С перфорацией / Slotted		С перфорацией / Slotted	500 611	1 m	
		MR 15x5,5	500 612	2 m	
		С перфорацией / Slotted	500 613	2 m	
 15 mm 5.5 mm DIN EN 50045		Серый / GREY			
Концевые Стопоры / End Bracket		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
 MYPD 1 MYPD 2 KD 5		Бежевый / BEIGE	KD 5	495 060	100
		Серый / GREY	KD 5	495 069	100
		Серый / GREY			
		Серый / GREY			
Торцевая Крышка / End Plate		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
Ширина / Thickness 1,5 mm		Полиамид 66	МУК NPP 1	446 429	100
		Бежевый / BEIGE	МУК NPP 2	446 439	100
		Серый / GREY			
 MYK NPP 1 MYK NPP 2					
Перемычка / Cross Connection		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	
		UK 2.5/2	476 222	25	
		UK 2.5/3	476 223	20	
		UK 2.5/4	476 224	15	
		UK 2.5/10	476 229	5	
Маркировка Клемм / Marking Tags (Dekafix)					
Для выбора маркировки смотрите стр.84 See page 84. for the usage of dekafix.		DY 5			


МУК 2.5 Т

Ширина / Width 5 mm
336 420 Зеленый / GREEN



МУРК 2.5

Ширина / Width 5 mm
306 439 Серый / GREY



МЫСК 2.5

Ширина / Width 5 mm
306 449 Серый / GREY



Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section			Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section			Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section		
- V ~ / - A / 2,5 mm ²			750 V ~ / 24 A / 2,5 mm ²			750 V ~ / 24 A / 2,5 mm ²		
10 mm			10 mm			10 mm		
0,5 - 4 mm ²			0,5 - 4 mm ²			0,5 - 4 mm ²		
0,5 - 2,5 mm ²			0,5 - 2,5 mm ²			0,5 - 2,5 mm ²		
22 12			22 12			22 12		
Ø 3,5						Ø 3,5		
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
МУК 2.5 Т	336 420	100	МУРК 2.5	306 439	100	МЫСК 2.5	306 449	100
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.				Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
MR 15x5,5	500 610	1 m						
С перфорацией / Slotted	500 611	1 m						
MR 15x5,5	500 612	2 m						
С перфорацией / Slotted	500 613	2 m						
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
KD 5	495 060	100						
KD 5	495 069	100						
			МYPD 1	495 079	100	МYPD 1	495 079	100
			МYPD 2	495 089	100	МYPD 2	495 089	100
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.				Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
МУК NPP 1	446 422	100				МУК NPP 1	446 429	100
МУК NPP 2	446 432	100				МУК NPP 2	446 439	100
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
УК 2.5/2	476 222	25	УК 2.5/2	476 222	25	УК 2.5/2	476 222	25
УК 2.5/3	476 223	20	УК 2.5/3	476 223	20	УК 2.5/3	476 223	20
УК 2.5/4	476 224	15	УК 2.5/4	476 224	15	УК 2.5/4	476 224	15
УК 2.5/10	476 229	5	УК 2.5/10	476 229	5	УК 2.5/10	476 229	5
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.				Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
DY 5			DY 5			DY 5		